

Pflege und Reinigung von Sonnenschutz- und Sicherheitsfolien

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Ihre Sonnenschutz- oder Sicherheitsfolie wurde von einem qualifizierten Verlegeteam unter Verwendung einer speziellen Montageflüssigkeit verlegt. Die Trockenzeit beträgt, abhängig vom Folientyp und Temperatur, zwischen 4 bis 10 Wochen. Fensterreinigung frühestens nach Abschluss der Trocknung.

Bei Sicherheitsfolien können sich unmittelbar nach Verlegung weissliche Flecken/ Wassersäcke bilden, welche mit fortschreitender Trocknung, in Abhängigkeit von Folienstärke und Temperatur, in 4 bis 12 Wochen vollständig verschwinden und klar werden. Diese Flecken/ Wassersäcke nicht berühren!

Reinigung von Sonnenschutz- und Sicherheitsfolien

Jede unserer Sonnenschutz- und Sicherheitsfolien ist mit einer kratzbeständigen Hard- Coat- Schicht geschützt. Trotzdem sollte zur Oberflächenpflege und Reinigung folgendes beachtet werden:

- Oberfläche der Folie mit Sprühflasche oder weichem sauberem Schwamm mit viel Wasser und handelsüblichem Glasreiniger oder leichtem Seifenwasser gut benässen.
- Mit weichem Gummiwischer Wasser abziehen und je nach Grad der Verschmutzung wiederholen, wenn nötig mit klarem Wasser nachwischen
- Oder mit weichem nassem Schwamm oder sauberem weichen Reinigungstuch Fenster reinigen und mit klarem Wasser nachwischen
- Zum Trocknen der Fenster benutzen Sie den Gummiwischer oder ein weiches Tuch

Nie trocken reinigen!

Keine Verwendung von: Dampfreinigern, Reinigungsmitteln mit Scheuerwirkung, Schabern und klingen, Scheuerschwämmen (Scotch), Schleifvlies, Lösungsmitteln oder Ammoniak-Lösungen!

Pflege von Sonnenschutz- und Sicherheitsfolien

Um die Qualität der aussen montierten Folien zu erhalten, ist bei normaler Verschmutzung jährlich zwei Mal zu reinigen, bei extremer Verschmutzung entsprechend häufiger.

Garantie

Alle Aussagen von technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung ebendieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Verkauf sämtlicher Produkte unterliegt den allgemeinen Geschäfts- und Vertriebsbedingungen von GlasEx GmbH.

1) Garantierte Haltbarkeit

Die Haltbarkeit basiert auf den Umgebungsbedingungen in Mitteleuropa. Die tatsächliche Dauer der Funktionstüchtigkeit hängt von der Vorbereitung des Substrats, den tatsächlichen Umgebungsbedingungen und der Pflege der Kennzeichnung ab. Wenn Schilder zum Beispiel in Gebieten, wo es lange sehr heiß ist, wie etwa in Südeuropa, nach Süden gerichtet oder in Industrie-verschmutzten Bereichen oder in großen Höhen stehen, kann die tatsächliche Performance im Außenbereich beeinträchtigt sein. Die Haltbarkeit der Gebäude-Fensterfolien von GlasEx ist nicht von den klimatischen Bedingungen abhängig, in allen Klimazonen gilt dieselbe Haltbarkeitsdauer.

